

**SCHEDA TECNICA - TECHNICAL LIST***Motore - Engine**Raffreddamento - Cooling**Alesaggio per corsa - Bore for stroke**Cilindrata - Displacement**Rapporto di compressione - Compression ratio**Carburatore - Carburetor**Accensione - Ignition**Alimentazione - Fuel type**Aspirazione - Intake**Avviamento - Starting**Trasmissione - Transmission**Telaio - Frame**Freno anteriore idraulico - Hydraulic front brake**Freno posteriore idraulico - Hydraulic rear brake**Pneumatico anteriore - Front pneumatic**Pneumatico posteriore - Rear pneumatic**Sospensione anteriore Marzocchi - Front suspension Marzocchi**Sospensione posteriore Ohlins - Rear suspension Ohlins**Serbatoio - Tank**Peso - Weight**Altezza sella - Seat height**Interasse - Centre distance***X65R***Monocilindrico 2T - Two stroke monocylinder**Liquido - Liquid*

45x40,8

64,9

14,2:1

Mikuni 24

*Elettronica - Electronic**Benzina verde 2% - 2% green petrol**Valvola lamellare nel carter - Reed valve in the crankcase*

Kick starter

6 Speed

*In acciaio - Steel*

Ø 180 mm.

Ø 140 mm.

60/100 - 14"

80/100 - 12"

*Forcella idraulica Ø 35 mm usp reg. - Hydraulic fork Ø 35 mm. usp reg.**Monoammortizzatore idraulico - Single hydraulic shock absorber*

3 litri - 3 litres

56,5 Kg

790 mm.

1.145 mm.